



TR2/400 PLC

Centrifuga a due stazioni per colata manuale di metallo, cera e resina



La centrifuga a due stazioni TR2/400 PLC è progettata per la produzione di soggetti di dimensioni medio-piccole, potendo ospitare stampi fino a 400 millimetri di diametro.

Grazie alla tavola a doppia stazione la produttività è sensibilmente incrementata per via dell'abbattimento dei tempi morti del ciclo di lavoro.

Questo rende possibile affrontare grosse produzioni con ritmi di lavoro sostenuti, mantenendo tuttavia la solidità e la semplicità di una centrifuga con colata manuale di metallo.

Specifiche tecniche

Stazioni disponibili	Nr.	2
Diametro massimo stampi	mm	400
Potenza	kW	2
Tensione	V 3~	380
Frequenza	Hz	50/60
Ingombro	L cm	120
	P cm	90
	H cm	130
Peso	Kg	270



Strumentazione e comandi:

- PLC (Controller Logico Programmabile) per il controllo e la programmazione globale delle funzioni
- Controllo della velocità di rotazione dello stampo mediante inverter con potenziometro
- Timer digitale per impostare la durata della rotazione
- Manopola di regolazione della pressione con relativo manometro
- Selettore di rotazione oraria/antioraria dello stampo

Sicurezza:

- Portina anteriore per accesso facilitato agli strumenti, separati dalla zona dei componenti meccanici
- Interruttore generale a blocco porta
- Finecorsa di sicurezza per il blocco della macchina all'apertura di ogni porta di accesso alle parti interne
- Valvola di intercettazione e scarico aria compressa