



Vulcanizzatore VPM 400

Con pompa ad azionamento manuale



Pressa con pompa manuale per realizzare stampi in gomma siliconica fino a 400 mm di diametro.

Il vulcanizzatore ospita la staffa di formatura tra le due piastre riscaldate.

La gomma siliconica, che una volta vulcanizzata costituirà lo stampo, è alloggiata all'interno della staffa.

Il timer elettronico gestisce i tempi di vulcanizzazione.

Strumentazione e comandi:

- Le piastre in alluminio riscaldano e premono la staffa di formatura uniformemente, per ottenere stampi sempre perfetti.
- Il pirometro digitale assicura un controllo preciso sulla temperatura, evitando sprechi di energia.
- La pompa oleodinamica ad azionamento manuale (fig 1) consente di controllare progressivamente e con precisione la pressione da esercitare sulla staffa.
- Il timer elettronico gestisce i tempi di vulcanizzazione.

Specifiche tecniche:

Diametro massimo degli stampi	mm	400
Potenza	Kw	6
Tensione	v3~	380
Frequenza	hz	50/60
Ingombro	L cm	110
	P cm	50
	H cm	130
Peso	kg	300



Pompa oleodinamica ad azionamento manuale(1)



Sicurezza:

Ogni aspetto progettuale è stato curato per garantire la massima sicurezza di impiego e la migliore protezione dell'utilizzatore.